

Linoleumveilige stripper

Omschrijving

Linoleumveilige stripper voor de verwijdering van polymeeremulsies en onderhoudslagen van linoleum en andere waterbestendige harde vloeren. Onderdeel van het LinoSECURE systeem. Voorkomt verkleuring en beschadiging van linoleum vloeren.

Eigenschappen

- Stap 1 van het gepatenteerde LinoSECURE systeem
- Zeer effectieve, mild alkalische stripper
- Geformuleerd om veilig polymeeremulsies van linoleum vloeren te verwijderen
- Snelwerkend, laagschuimend
- Lichtgeurend

Voordelen

- LinoSECURE systeem voor langdurige bescherming van linoleum vloeren
- Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
- Veilig voor alle waterbestendige harde vloeren, voornamelijk linoleum en calciumhoudende stenen vloeren (bijvoorbeeld marmer)
- Eenvoudig en veilig in gebruik
- Licht geparfumeerd voor een prettige geur tijdens gebruik

Gebruiksaanwijzing

Dosering

TASKI Jontec Linosafe moet verdund worden. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

1. Doseer het product in een met water gevulde emmer of tank, breng de oplossing op de vloer aan en laat tenminste 5-10 minuten inwerken (laat de oplossing niet indrogen).
2. Schrob de vloer met een éénschijfsmachine en een geschikte pad.
3. Neem de vuile oplossing op met een waterzuiger en spoel de vloer grondig na met schoon water.
4. Laat de vloer volledig drogen alvorens deze te beschermen.



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Linosafe

F1g

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtgele vloeistof

pH waarde (onverdund): ≈ 9.95

pH waarde (verdund): ≈ 9.8

Relatieve dichtheid (20°C): 1.03 g/cm^3

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout. Verwijder gemorst product direct met een natte doek van houten/geverfde oppervlakken. Test voor gebruik de materiaalbestendigheid.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van EG richtlijnen 73/404/EEC en 73/405/EEC en latere wijzigingen.

Goedkeuringen

Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).

Beschikbare verpakkingen

TASKI Jontec Linosafe is beschikbaar in 2x5L.