



TASKI® Sani Antikalk

Zure sanitairreiniger / ontkalker

Omschrijving

Reiniger en kalksteenverwijderaar voor zuurbestendige, harde oppervlakken.

Eigenschappen

- Op basis van sulfaminezuur
- Bevat een corrosieremmer
- Sterke ontkalkende werking
- Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen

- Verwijdert effectief hardnekkige kalksteenresten en ander veelvoorkomend vuil in sanitaire ruimten zoals zeepresten.
- Perfect voor efficiënte ontkalking van vloeren, muren en andere oppervlakken in sanitaire ruimten.
- Gebruiksklaar en laat geen strepen achter
- Laat een frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Minimale dosering: 50 ml voor 10 L oplossing (0.5%)

Zware vervuiling: De concentratie verhogen indien nodig.

Onverdund gebruiken voor toiletten en urinoirs en voor het verwijderen van kalkaanslag.


Toepassing:

1. Oppervlakken:

- Het product doseren in een emmer gevuld met water of in de sani Antikalk applicatie set
- De oplossing aanbrengen met een doek of spons, even laten inwerken en het oppervlak schrobben.
- Grondig naspoelen met water.

2. Vloeren:

- Het product doseren in een emmer gevuld met water.
- De oplossing aanbrengen met een mop, even laten inwerken en het oppervlak schrobben.
- Grondig naspoelen met water.



© A.I.S.E.



TASKI® Sani Antikalk

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof

pH waarde (onverdund): 1

Relatieve dichtheid (20°C): 1.054 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Meng het product niet met chloorhoudende producten. Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, terrazzo, travertine en andere kalkachtige oppervlakken. Maak voor het ontkalken de voegen goed nat met water. Verwijder product direct van zuurgevoelige oppervlakken en spoel deze grondig af. Spoel, ter voorkoming van beschadigingen, chromen kranen etc. zorgvuldig af. Testen voor gebruik.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

TASKI Sani Antikalk is beschikbaar in 6x1L and 2x5L.