PreCare RenoCoat® Textile WB

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare RenoCoat® Textile WB is een water gedragen impregneermiddel voor het waterafstotend maken van allerlei soorten textileen weefsels voor zowel binnen als buiten gebruik. Door het impregneren van de textileen ondergronden zal verontreiniging zich minder snel aan het oppervlak kunnen hechten en is het eenvoudiger te reinigen. PreCare RenoCoat® Textile WB verkrijgt ca. 3 uur na de applicatie zijn volledige functionaliteit.

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de ondergrond grondig bijvoorbeeld d.m.v. PreClean® AL10F of in het geval van machinaal wasbare materialen conform voorschrift van de fabrikant. Zeepresten grondig naspoelen tot deze zijn verdwenen.
2. In het geval van dode schimmel en/of weervlekken de ondergrond eerst reinigen middels PreClean® GreenStopper ECO.
3. De ondergrond eerst volledig laten drogen.
4. PreCare RenoCoat® Textile WB aanbrengen met een drukspuit of grove druppel spuittechniek apparatuur (gebruik bij spuittechnieken de voorgeschreven PBM's) zodanig dat er sprake is van een volledige verzadiging van de ondergrond.
5. PreCare RenoCoat® Textile WB ca. 2 uur vrij hangend laten drogen voor transport en/of verpakken en/of vouwen.
6. Zorg er voor dat het oppervlak voor ten minste 2 uur beschermd is tegen invloeden van vocht.
7. Voor belasting (betreding of gebruik) in geval van vloerbedekkingen eerst controleren op volledige droging.

Materiaalverbuik:

Afhankelijk van de poreusheid en vochtigheidsgraad van het te behandelen materiaal en de wijze van applicatie, kan met 1 liter PreCare RenoCoat® Textile WB ca. 3-5 m2 textiel behandeld worden.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient altijd proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C

Eigenschappen:

Uiterlijk :	Vloeistof
Kleur :	Transparant
Reuk :	Geurloos
Dichtheid:	0.9 g/cm3
Oplosbaarheid :	Volledig in water oplosbaar

Bijzondere voordelen:

- Door het textiel met PreCare RenoCoat® Textile WB te impregneren neemt het geen vocht op en wordt het dus verduurzaamd.
- Bij buiten gebruik vinden algen, mossen e.d. een minder gunstige "voedingsbodem" en zullen niet of veel minder gaan aanhechten.
- PreCare RenoCoat® Textile WB is gemakkelijk en veilig te verwerken
- PreCare RenoCoat® Textile WB laat het oppervlak niet (extra) glimmen
- PreCare RenoCoat® Textile WB maakt een oppervlak niet minder stroef of glad.

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreCare RenoCoat® Textile WB is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 CLP. Het dragen van PBM's wordt echter ten alle tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

PreCare RenoCoat® Textile WB maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 5 november 2019

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl