PreCare® AluRestore 1-K

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare® AluRestore 1-K is een uniek en innovatief transparant filmvormend beschermsysteem, op basis van ultra fijn vernettende vaste stoffen in een oplosmiddel arme kunststofdispersie.

PreCare® AluRestore 1-K beschermt sterk verweerde aluminium kozijnen en beplating (gemoffeld en geanodiseerd), verweerd RVS, verkrijt kunststof en doffe gelakte oppervlakken voor een periode van ca. 3 jaar (afhankelijk van de staat van de ondergrond en het onderhoudsprogramma).

PreCare® AluRestore 1-K is toepasbaar als beschermende topcoating op bijvoorbeeld gegalvaniseerd staal. PreCare AluRestore® 1-K is speciaal ontwikkeld voor het conserveren van sterk verweerde ondergronden. PreCare® AluRestore 1-K is uitstekend toepasbaar op ondergronden die gecategoriseerd worden in conditiescore 4 van het *CCP Conditiescore Systeem*.

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de ondergrond grondig bijvoorbeeld d.m.v. PreClean® N Crème, PreClean® Z5 Crème of PreClean® AL10, goed naspoelen met water.
2. De ondergrond voor aanbrengen conservering afnemen d.m.v. PreClean® SurfaceCleaner of PreClean® SurfaceCleaner Wipes.
3. Verdun PreCare® AluRestore 1-K maximaal 5% - 10% met schoon leidingwater, e.e.a. afhankelijk van de ondergrond.
4. Breng PreCare® AluRestore 1-K ultra dun aan met bijvoorbeeld een microvezel doek, mohair of lakroller, etc. op een droge ondergrond in één of meerdere lagen e.e.a. afhankelijk van de ondergrond.
5. Breng PreCare® AluRestore 1-K zodanig aan dat er geen aanzetten ontstaan, werk dus nat in nat.
6. Laat het product drogen (na ca. 60 min. droog en overschilderbaar).
7. Zorg er voor dat het oppervlak na droging voor ten minste 3 - 6 uur beschermd is tegen invloeden van vocht.

Materiaalverbuik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond circa 30-40 m2 per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond > 35°C.

Bijzondere voordelen:

- PreCare® AluRestore 1-K heeft een effectieve penetratie in de poriën, waardoor een optimale hechting wordt verkregen.
- PreCare® AluRestore 1-K geeft na droging een transparante zijdeglans laag.
- PreCare® AluRestore 1-K is UV bestendig.
- PreCare® AluRestore 1-K geeft bescherming tegen indringing van zuurstof, regen, zeewater en een agressieve atmosfeer.
- PreCare® AluRestore 1-K is na ong. 60 min droog en overschilderbaar.

Eigenschappen:

Kleur:	Wit
Reuk:	Karakteristiek
Brandbaar:	Niet brandbaar
Oplosbaarheid:	Volledig oplosbaar in water
Dichtheid:	1,03 kg/l

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreCare® AluRestore 1-K is niet ingedeeld conform Verordering (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreCare® AluRestore 1-K maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 4 november 2019

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl