PreCare® EasyProtect

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare® EasyProtect is een innovatief en volledig reversibel water emulgeerbaar transparant conserveringsproduct voor alle vrijwel alle gladde gevelmaterialen zoals bijvoorbeeld Trespa (volkern) gevelbeplating, Plastisol, geanodiseerd en gecoat aluminium, damwandprofielen, glas etc.

PreCare® EasyProtect is niet filmvormend en heeft sterk conserverende eigenschappen waardoor de ondergrond vuil-, stof en waterafstotend word. PreCare® EasyProtect is een zelfopofferend conserveringsproduct en beschermt de ondergrond, afhankelijk van de situatie ca. zes tot twaalf maanden* en is daardoor bij uitstek geschikt voor gebruik binnen een gevelonderhoudsprogramma in combinatie met bijvoorbeeld een osmose glasbewassingssysteem.

Zo is PreCare® EasyProtect tevens uitstekend te gebruiken om een reeds aangebrachte conservering te onderhouden wat een significant positief effect heeft op de levensduur van de aangebrachte conservering. PreCare® EasyProtect is uitstekend toepasbaar op ondergronden die gecategoriseerd worden in conditiescore 1 van het *CCP Conditiescore Systeem*.

*De genoemde theoretische lifespan is sterk afhankelijk van o.a. de technische onderhoudsstaat van de ondergrond en de wijze van applicatie alsmede van de applicatiecondities. De genoemde theoretische lifespan is gebaseerd op een ondergrond die na applicatie van de conservering niet meer wordt gereinigd, eerder dan voor het aanbrengen van een nieuwe conservering.

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de te behandelen ondergrond middels bijvoorbeeld PreClean® N of PreClean® AL10.
2. PreCare® EasyProtect kan voor gebruik op kunststofwanden e.d. uitstekend worden aangebracht middels een Osmose glasbewassingssyteem (Tuckerpole), pulverisator of andere sproeimethode in de verhouding 1:500. **Voor het gebruik op of in combinatie met glas wordt een verdunning van 1:800 tot 1:1000 geadviseerd.**
3. PreCare® EasyProtect kan voor gebruik in de logistieke reiniging of glastuinbouw uitstekend worden aangebracht door het product mee te laten lopen in een borstelmachine in de verhouding 1 : 500.
4. Eventueel dient de ondergrond na het aanbrengen van PreCare® EasyProtect nagespoeld te worden met schoon water, dit kan noodzakelijk zijn wanneer er sprake is van een hete of warme ondergrond.

Materiaalverbuik:

PreCare® EasyProtect heeft bij de aanbevolen verdunning en sterk afhankelijk van de applicatiemethodiek een theoretisch rendement tussen de 240 en 320 m2 p/liter.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreCare® EasyProtect hecht zeer snel en kan direct op een natte **schone** ondergrond worden aangebracht en geeft na droging een egaal glanzende laag.
- PreCare® EasyProtect geeft de behandelde ondergrond tijdelijk bescherming tegen de aantasting door vuil, regen en zeewater.
- PreCare® EasyProtect zorgt ervoor dat vervuiling die tijdens een droge periode neerslaat op de ondergrond beter wordt weggespoeld bij de eerst volgende regenbui (afhankelijk van de detaillering). Het regenwater parelt direct af zodat bij gevelglas bijvoorbeeld, het (door)zicht wordt hersteld.

Eigenschappen:

Kleur:	Rood
Reuk:	Kokos
pH-oplossing:	Neutraal
Type:	Biologisch afbreekbaar oppervlakte actieve stoffen water emulgeerbare polymeren.
Afbreekbaarheid:	Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen:	H315 - Veroorzaakt ernstige huidirritatie H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
P-Zinnen:	P264 - Na het werken met dit product grondig wassen P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel Met veel water en zeep wassen wassen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreCare® EasyProtect maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 4 november 2019

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl