# PreCare® FloorRestore 1-K

*Technische Product Informatie*

## Toepassingmogelijkheden:

PreCare® FloorRestore 1-K is een transparante, licht filmvormende coating, op basis van ultra fijn vernettende vaste stoffen in een oplosmiddel arme kunststofdispersie. PreCare® FloorRestore 1-K beschermt vloeren voor een periode van ca. 5 jaar (afhankelijk van de staat van de ondergrond). In PreCare® FloorRestore 1-K kan op verzoek anti-slip gemaakt worden.

## Gebruiksaanwijzing:

1. Het afschermen c.q. beschermen van omliggende niet te behandelen ondergronden tegen verontreiniging en beschadiging door het conserveringsproduct;
2. Breng PreCare® FloorRestore 1-K aan met bijvoorbeeld een roller/kwast/wisser of HVLP spuitinstallatie op een droge ondergrond in één of meerdere lagen e.e.a. afhankelijk van de ondergrond.
3. Ruim in overlappende horizontale en verticale banen opbrengen zodat de ondergrond verzadigd wordt.
4. Breng PreCare® FloorRestore 1-K zodanig aan dat er geen aanzetten ontstaan, werk dus nat in nat.
5. Laat het product drogen (na ca. 60 min. droog).
6. Zorg er voor dat het oppervlak na droging voor ten minste 3-6 uur beschermd is tegen invloeden van vocht. Na 24 uur volledig belastbaar.
7. De optimale werking wordt na 10-14 dagen bereikt.

## Materiaalverbuik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond 10-20 m2 per liter, per laag.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient te alle tijden proefondervindelijk vastgesteld te worden.

## Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient altijd boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond (>35°C.).

## Bijzondere voordelen:

- PreCare® FloorRestore 1-K heeft een effectieve penetratie in de poriën, waardoor een optimale hechting wordt verkregen.
- PreCare® FloorRestore 1-K geeft na droging een transparante zijdeglans laag.
- PreCare® FloorRestore 1-K is na ong. 60 min droog en na 24 uur volledig belastbaar.

## Eigenschappen:

| | |
|---|---|
| Kleur: | Transparant/witachtig |
| Reuk: | Karakteristiek |
| pH-oplossing: | Neutraal |
| Oplosbaarheid: | Volledig in water oplosbaar |
| Afbreekbaarheid: | Biologisch optimaal |

## Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreCare® FloorRestore 1-K is niet ingedeeld conform Verordering (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

## Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

**PreCare® FloorRestore 1-K** maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

**Publicatiedatum: 12 augustus 2020**



**Cleaning Care Products International B.V.**
**Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek**
**+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl**