PreCare RenoCoat® Wood Colour

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare RenoCoat® Wood Colour is een hoogwaardig gepigmenteerd beschermingsmiddel gebaseerd op de nieuwste beschikbare conserveringstechnologieën. PreCare RenoCoat® Wood Colour is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam conserveren van poreuze houten ondergronden zoals balken, planken, panelen, parket en meubels.

PreCare RenoCoat® Wood Colour bezit door de unieke samenstelling en de grootte en vorm van de werkzame stof het vermogen om zeer diep te penetreren in de te behandelen ondergrond. Hierdoor zorgt een behandeling met PreCare RenoCoat® Wood Colour voor een geheel "verzegelde" en beschermde ondergrond. Hierdoor kan verontreiniging minder snel hechten aan de ondergrond en is de behandelde ondergrond eenvoudiger te reinigen.

Gebruiksaanwijzing:

1. De ondergrond grondig reinigen met een reinigingsproduct uit de PreClean® lijn, raadpleeg uw technisch adviseur voor verdere inlichtingen.
2. Het is essentieel voor de conserverende werking van PreCare RenoCoat® Wood Colour dat voor de applicatie de te behandelen ondergrond schoon, vet- en siliconenvrij is.
3. De ondergrond (eventueel na de reiniging en/of een mossen en algen sanering) geheel laten opdrogen.
4. PreCare RenoCoat® Wood Colour onverdund op een **droge ondergrond** aanbrengen. Applicatiemethoden zijn: rol, kwast, insproeien HVLP (High Volume Low Presure spuitapparatuur en/of Airless techniek werkdruk 50 –60 bar, norzel en spuithoek proefondervindelijk vast te stellen), voor applicatie omliggende niet te behandelen ondergronden geheel afplakken c.q. beschermen.
5. Bescherm de behandelde ondergrond circa 3-6 uur tegen de invloed van vocht. Na circa 1 -3 uur belastbaar.

Materiaalverbuik:

Sterk afhankelijk van de poreusheid en vochtigheidsgraad van de te behandelen ondergrond en de gekozen applicatiewijze. Het verbruik kan, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond, variëren tussen de ca. 5 m2 p/ltr. bij poreuze ondergronden tot ca. 15 m2 p/ltr. bij beperkt poreuze ondergronden Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C

Bijzondere voordelen:

- Door de ondergronden te behandelen met PreCare RenoCoat® Wood Colour, nemen deze nauwelijks vocht op en wordt het dus verduurzaamd.
- Ook vinden algen en mossen een minder gunstige "voedingsbodem" en deze hechten niet of aanzienlijk minder aan de behandelde ondergrond.
- PreCare RenoCoat® Wood Colour maakt door de speciale eigenschappen de behandelde ondergrond niet alleen water-, maar ook vuilwerend! Behandelde ondergronden zijn tevens eenvoudiger te reinigen.
- PreCare RenoCoat® Wood Colour geeft houten ondergronden een hoogwaardige reversibele bescherming.
- PreCare RenoCoat® Wood Colour brengt door de pigmenten in het product de originele houtkleuren weer tot leven.

Eigenschappen:

Uiterlijk :	Vloeistof
Kleur :	Rood/bruin
Reuk :	Zoet
Dichtheid:	0.88 g/cm3
Vlampunt :	27°C

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS02
Gevaar

GHS07

H-Zinnen:	H226 - Ontvlambare vloeistof en damp H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
P-Zinnen:	P210 - Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. Niet roken P233 - In goed gesloten verpakking bewaren P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

PreCare RenoCoat® Wood Colour maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 1 juni 2019

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl