CCP International BV®
Innovation in cleaning and protection

Methodiek conserveren met PreCare RenoCoat® of PreCare RenoCoat Brilliance®
Visueel stappenplan



0-Situatie: sterk verontreinigd en verkrijt kozijn door atmosferische verontreiniging.



Kozijn gereinigd middels PreClean® N-Creme en PreClean® AL10. (Afhankelijk van de situatie).



PreCare RenoCoat® of PreCare RenoCoat® Brilliance verwerken boven 5ºC, maximale luchtvochtigheid 80% en ondergrond <35ºC.



Ondergrond afnemen met PreClean® SurfaceCleaner direct voor applicatie PreCare RenoCoat® of PreCare RenoCoat® Brilliance.



PreCare RenoCoat® of PreCare RenoCoat® Brilliance aanbrengen met microvezeldoek, na drogen cq vernetten (ca 10 min.) uitpoetsen.



Eindresultaat na uitpoetsen met microvezeldoek, 3-6 uur beschermen tegen invloeden van vocht.

Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker. In specifieke gevallen raadpleeg uw technisch adviseur.

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49k - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl