

## TASKI Jontec ESD

### Statisch dissipatieve vloeremulsie

#### Productomschrijving

Statisch dissipatieve vloeremulsie speciaal ontwikkeld voor het verdelen van statisch elektrische ladingen over het vloeroppervlak of om de elektrische lading af te voeren op geleidende vloeren. Het product voorziet de vloer van een beschermende hoogglans laag en kan worden onderhouden met gangbare onderhoudsmethoden. De ideale oplossing daar waar statische ladingen een risico vormen of voor ESD goedgekeurde vloeren om de vloer een mooi uiterlijk te geven en om onderhoud te vergemakkelijken.

#### Belangrijke eigenschappen

Voorziet de vloer van een beschermende hoogglans laag  
Bevat Avetran™ voor ESD eigenschappen  
ESD goedgekeurd door onafhankelijke instituten  
Stroef volgens internationale standaard (ASTM D-2047)

#### Voordelen

Beschermt de vloer tegen slijtage en vereenvoudigt het onderhoud  
Vermijdt het risico op statisch elektrische schokken en voorkomt hierdoor schade aan apparatuur  
Voldoet aan de minimale eisen volgens IEC 61340-5-1 en EN 100015-1  
Stroef, dus veilig

#### Gebruiksaanwijzing

##### Dosering:

Het product is gebruiksklaar. Onverdund gebruiken


##### Toepassing:

Alleen gebruiken op volledig gestripte, nagespoelde en droge vloeren.  
Behandel poreuze en beschadigde vloeren eerst met een JohnsonDiversey verzegelaar. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Breng altijd 3 lagen van het product aan en houdt een minimale droogtijd tussen het opbrengen van lagen aan van 60 minuten.

Na de laatst opgebrachte laag minimaal 60 minuten wachten alvorens de vloer te belopen.

Om de statisch dissipatieve eigenschappen te behouden recoat licht belopen vloeren iedere 6 maanden; voorzie zwaarder belopen vloeren iedere 3 maanden van een nieuwe laag.

# F2k



# TASKI Jontec ESD

## Onderhoud:

Laat altijd de vloeremulsie 48 uur uitharden alvorens nat onderhoud uit te voeren. Dagelijks de vloer stofwissen. Om de statisch dissipatieve eigenschappen te behouden pleeg onderhoud met **TASKI Jontec Destat**. Pas het onderhoud met **TASKI Jontec Destat** 3 keer per week toe voor gemiddeld tot zwaar belopen vloeren of 1 maal per week voor licht belopen vloeren. De vloer na onderhoud met **TASKI Jontec Destat** niet naspoeien met water. Pas in ruimten met een lage relatieve luchtvochtigheid **TASKI Jontec Destat** minimaal 3 keer per week toe om de statische dissipatieve eigenschappen te behouden.

## Belangrijk:

Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken. Volg de gebruiksaanwijzing voor toepassing en onderhoud altijd op.

## Technische gegevens

Eigenschappen:	melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.03
pH-waarde puur:	8.6 – 9.1
Verbruik:	10-40 ml/m <sup>2</sup>

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

## Veilige hantering en opslag

### Veilig gebruik:

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

### Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

## Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid.

ESD goedgekeurd door het SP Swedish National Testing and Research Institute, onder nummer 230-03-0041, test report F309115.

## Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
7512701	2 x 5 liter	can

## JohnsonDiversey (NL)

Maarssebroeksedijk 2  
3542 DN Utrecht  
Tel. 030 2476 911  
[www.johnsondiverseynl](http://www.johnsondiverseynl)