

TASKI Jontec Matt

Matte vloeremulsie

Productomschrijving

Matglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke harde waterbestendige vloeren. De laagglans eigenschappen voorkomen "optische gladheid". Het product heeft een goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen waardoor het geschikt is voor de gezondheidszorgsector. Verlaagt de onderhoudskosten door een hoge duurzaamheid.

Belangrijke eigenschappen

Uniek matteringssysteem
Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
Goed bestand tegen alcohol en desinfectiemiddelen ten opzichte van conventionele vloeremulsies
Stroef volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)

Voordelen

Voorziet de vloer van een matglans laag en is op bijna alle vloersoorten toe te passen
Goed opwrijfbaar en universeel te onderhouden
Gemakkelijk aan te brengen met een inwasapparaat
Uitstekende verfilming van de polymeerlagen
Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
Geschikt voor de gezondheidszorgsector door de alcoholbestendigheid en het matte uiterlijk
Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund

Toepassing:


Gebruiken volgens de JohnsonDiversey top- en recoatmethodiek (vraag naar de speciale werkschrijving). Behandel poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst met een JohnsonDiversey verzegelaar. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal 2 lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren.

Linoleum: Nadat de sealer volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine en een blauwe pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.

Belangrijk:

Can voor gebruik goed schudden. Om gladheid en strepen te voorkomen breng altijd minimaal 20 ml/m² aan per laag. Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.

F2f



TASKI Jontec Matt

Technische gegevens

Eigenschappen:	Melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.02
pH-waarde puur:	8.2 - 8.7
Verbruik:	20-40 ml/m2

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten

Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
7513194	2 x 5 liter	can

JohnsonDiversey (NL)

Maarssebroeksedijk 2

3542 DN Utrecht

Tel. 030 2476 911

www.johnsondiverseynl

P99390NLNL-01

© Copyright 2005 JohnsonDiversey

2